Theoretische Grundlagen des Software Engineering

4: Nichtdeterminismus Teil 2

Stephan Schulz
schulz@eprover.org

Nichtdeterministische endliche Automaten

Definition: Ein nichtdeterministischer endlicher Automat (NEA) ist ein 5-Tupel $A=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, wobei

- ▶ Q ist eine endliche Menge (die **Zustände**)
- ▶ Σ ist ein Alphabet
- ▶ $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ ist die **Übergangsfunktion**
- ▶ $q_0 \in Q$ ist der **Startzustand**
- ▶ $F \subseteq Q$ ist die Menge der akzeptierenden Zustände

Diskussion

Definitionen von DEA und NEA unterscheiden sich nur in der Definition der Übergangsfunktion δ

- ▶ DEA bildet Zustände in Zustände ab
- ▶ NEA bildet Zustände auf Menge von Zuständen ab
 - Beachte: Menge kann leer sein!
- ▶ Erfordert entsprechende Änderungen bei erweiterter Übergangsfunktion und Sprache des Automaten

Beispiel: DEA-Konstruktion

$D:\delta_D$	0	1
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\rightarrow\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
$*\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$
$*\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
$*\{q_1, q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
$*\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$

$N:\delta_N$	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{\}$	$\{q_2\}$
$*q_2$	$\{\}$	$\{\}$

$$\delta_D(q, a) = \bigcup_{r \in q} \delta_N(r, a)$$

Anwendung: Suche nach Schlüsselwörtern

Problem: Durchsuchen von Datenströmen nach einer **Menge** von Schlüsselworten

- ▶ RSS feeds
- ▶ Google News Alerts
- ▶ Ebay Abgebote
- ▶ Gen-Sequenzen/Proteinkodierungen

Naive Lösung: Speichern und sequentielle Suche

- ▶ Ineffizient in CPU und Speicher

Suche nach Schlüsselwörtern (2)

Besser:

- ▶ Spezifiziere geeigneten NEA
- ▶ Konvertiere NEA in DEA
- ▶ Implementiere effizienten DEA-Interpreter
- ▶ Terminiere mit Ergebnis, wenn jemals Endzustand erreicht wird

Suche nach Schlüsselwörtern (3)

Beispiel:

- ▶ Suche nach $\{ebay, web\}$
- ▶ $\Sigma = \Sigma_{\text{ascii}}$

Suche nach Schlüsselwörtern (4)

Fakt:

- ▶ NEAs mit der Konstruktion wie im Beispiel können immer in DEAs mit höchstens der selben Anzahl von Zuständen umgewandelt werden.
- ▶ Diese Umwandlung kann effizient durchgeführt werden ($\max O(|Q|^2)$, $\sim$ Anzahl der Buchstaben in allen Schlüsselworten)
- ▶ Deterministische endliche Automaten können effizient evaluiert werden (Übergangstabelle als Arrays: Konstante Zeit pro Zeichen)

Suche nach Schlüsselwörtern (5)

Ergebnis der DEA-Konstruktion (Hopcroft, Motwani, Ullman):

Anwendung: Erkenne Fließpunktzahlen

Fließpunkt-Zahlen:

- ▶ Optionales Vorzeichen (+/-)
- ▶ Sequenz von Ziffern
- ▶ Dezimalpunkt
- ▶ Sequenz von Ziffern
- ▶ Höchstens eine Ziffern-Sequenz darf leer sein
 - Korrekt: 1., 0.1, +.1, -3.1415, +123.
 - Falsch: ++13.1, 7, +-.3, +., 1231.89.8, .

Fließpunkt-Automat

ϵ -NEAs

Idee: Erlaube Übergänge **ohne** ein Zeichen zu konsumieren

- ▶ Sogenannte ϵ -Übergänge
- ▶ Überspringen von optionalen Teilen
 - Auf ϵ überspringen von Teilautomaten
- ▶ Alternativen vollständig separiert
 - Gehe von Start auf ϵ zu Subautomat
- ▶ Eindeutiger akzeptierender Zustand möglich
 - Alte Endzustände $\rightarrow \epsilon$ eindeutiger neuer Zustand

Fließkomma-Erkennung mit ϵ -NEA

ϵ -NEAs Formal

Definition: Ein nichtdeterministischer endlicher Automat mit ϵ -Übergängen (ϵ -NEA) ist ein 5-Tupel $E=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, wobei

- ▶ Q ist eine endliche Menge (die Zustände)
- ▶ Σ ist ein Alphabet
- ▶ $\delta: Q \times \Sigma \cup \{\epsilon\} \rightarrow 2^Q$ ist die Übergangsfunktion
- ▶ $q_0 \in Q$ ist der Startzustand
- ▶ $F \subseteq Q$ ist die Menge der akzeptierenden Zustände

Beispiel: ϵ -NEA als Tabelle

	ϵ	+/-	.	0...9
$\rightarrow q_0$	{q ₁ }	{q ₁ }	$\emptyset$	$\emptyset$
q ₁	$\emptyset$	$\emptyset$	{q ₂ }	{q ₁ , q ₄ }
q ₂	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	{q ₃ }
q ₃	{q ₅ }	$\emptyset$	$\emptyset$	{q ₃ }
q ₄	$\emptyset$	$\emptyset$	{q ₃ }	$\emptyset$
*q ₅	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

ϵ -Abschluss

Definition: Sei $E=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$. Der ϵ -Abschluss eines Zustandes q ist rekursiv definiert wie folgt:

- ▶ $q \in ECLOSE(q)$
- ▶ Wenn $p \in ECLOSE(q)$, dann ist $\delta(p, \epsilon) \subseteq ECLOSE(q)$

Informell: $ECLOSE(q)$ ist die Menge aller Zustände, die von q mit beliebig vielen ϵ -Übergängen erreicht werden kann

- ▶ Der ϵ -Abschluss einer Menge von Zuständen $P \subseteq Q$ ist:

$$ECLOSE(P) = \bigcup_{q \in P} ECLOSE(q)$$

Beispiel ϵ -Abschluß

$$ECLOSE(q_0) = \{q_0, q_1\}$$

$$ECLOSE(q_1) = \{q_1\}$$

$$ECLOSE(q_2) = \{q_2\}$$

$$ECLOSE(q_3) = \{q_3, q_5\}$$

$$ECLOSE(q_4) = \{q_4\}$$

$$ECLOSE(q_5) = \{q_5\}$$

Komplexeres Beispiel

$$ECLOSE(1) = \{1, 2, 3, 4, 6\}$$

$$ECLOSE(5) = \{5, 7\}$$

$$ECLOSE(2) = \{2, 3, 6\}$$

$$ECLOSE(6) = \{6\}$$

$$ECLOSE(3) = \{3, 6\}$$

$$ECLOSE(7) = \{7\}$$

$$ECLOSE(4) = \{4\}$$

Erweiterte Übergangsfunktion (ϵ -NEA)

Definition: Sei $E = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ein ϵ -NEA mit Übergangsfunktion δ . Die **erweiterte Übergangsfunktion** $\hat{\delta}$ ist rekursiv definiert wie folgt:

- ▶ $\hat{\delta}(q, \epsilon) = \text{ECLOSE}(q)$ falls $x = \epsilon$ (Basisfall)
- ▶ Ansonsten kann x als wa mit $w \in \Sigma^*$ und $a \in \Sigma$ geschrieben werden. Dann gilt: $\hat{\delta}(q, wa) = \text{ECLOSE}\left(\bigcup_{r \in \hat{\delta}(q, w)} \delta(r, a)\right)$

Erweiterte Übergangsfunktion - Beispiel

$$\hat{\delta}(q_0, \epsilon) = \text{ECLOSE}(q_0) = \{q_0, q_1\}$$

$$\hat{\delta}(q_0, 1) = \text{ECLOSE}(\delta(q_0, 1) \cup \delta(q_1, 1))$$

$$= \text{ECLOSE}(\{q_1, q_4\}) = \{q_1, q_4\}$$

$$\hat{\delta}(q_0, 1.) = \text{ECLOSE}(\{q_2, q_3\}) = \{q_2, q_3, q_5\}$$

$$\hat{\delta}(q_0, 1.2) = \text{ECLOSE}(\{q_3\}) = \{q_3, q_5\}$$

$$\hat{\delta}(q_0, 1.23) = \text{ECLOSE}(\{q_3\}) = \{q_3, q_5\}$$

Sprache eines ϵ -NEA

Definition: Sei $E = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ein ϵ -NEA und $\hat{\delta}$ die erweiterte Übergangsfunktion zu δ .

- ▶ E akzeptiert ein Wort $w \in \Sigma^*$, wenn $\hat{\delta}(q_0, w) \cap F \neq \emptyset$.
- ▶ $L(E) = \{w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \cap F \neq \emptyset\}$ ist die Sprache von E .

Frage: Sind ϵ -NEAs mächtiger als normale (nichtdeterministische) endliche Automaten?

Äquivalenz von DEAs, NEAs und ϵ -NEAs

Theorem 4:

- (a) Für jeden deterministischen endlichen Automaten A gibt es einen ϵ -NEA B mit $L(A)=L(B)$.
- (b) Für jeden ϵ -NEA B gibt es einen deterministischen endlichen Automaten A mit $L(B)=L(A)$.

Korollar:

- (a) Eine Sprache ist genau dann regulär, wenn es einen ϵ -NEA gibt, der sie erkennt.
- (b) ϵ -NEAs und NEAs sind äquivalent.

Beweis (Theorem 4a)

Behauptung: Für jeden deterministischen endlichen Automaten A gibt es einen ϵ -NEA B mit $L(A)=L(B)$.

Beweis:

- ▶ Laut Theorem 3 existiert ein NEA $C = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ mit $L(A)=L(C)$
- ▶ Sei $\delta' : (Q \times \Sigma \cup \{\epsilon\}) \mapsto 2^Q, \delta'(q, x) = \begin{cases} \{\} & \text{wenn } x = \epsilon \\ \delta(q, x) & \text{sonst} \end{cases}$
- ▶ Dann ist $B = (Q, \Sigma, \delta', q_0, F)$ ein ϵ -NEA mit $L(B)=L(C)=L(A)$.

q.e.d.

Beweis (Theorem 4b)

Behauptung: Für jeden ϵ -NEA B gibt es einen deterministischen endlichen Automaten A mit $L(B)=L(A)$.

Beweis (Skizze): Analog Theorem 3b, aber mit modifizierter Teilmengen-Konstruktion.

DEA-Konstruktion für ϵ -NEAs

Definition: Sei $E=(Q_E, \Sigma, \delta_E, q_0, F_E)$ ein ϵ -NEA.

Die **Teilmengen-DEA-Konstruktion für ϵ -NEAs** erzeugt einen DEA $D=(Q_D, \Sigma, \delta_D, q_D, F_D)$ wie folgt:

- ▶ $Q_D=2^{Q_N}$
- ▶ $q_D=ECLOSE(\{q_0\})$
- ▶ $\delta_D(S, a) = ECLOSE(\bigcup_{r \in S} \delta_E(r, a))$ für alle $S \in Q_D, a \in \Sigma$
- ▶ $F_D=\{S \in Q_D \mid S \cap F_E \neq \emptyset\}$

Beispiel

δ_E	ϵ	a	b	c
$\rightarrow 0$	$\{1,2\}$	$\{0\}$	$\{0\}$	$\{\}$
1	$\{\}$	$\{3\}$	$\{\}$	$\{\}$
2	$\{\}$	$\{\}$	$\{3\}$	$\{\}$
$*3$	$\{\}$	$\{\}$	$\{\}$	$\{\}$

- ▶ ϵ -NEA $E = (\{0, 1, 2, 3\}, \{a, b, c\}, \delta_E, 0, \{3\})$
- ▶ Sprache?
 - Alle Worte, die auf a oder b enden

Teilmengenkonstruktion gezielt!

Gesucht: $D = (Q_D, \Sigma, \delta_D, q_D, F_D)$

Idee: Erzeuge nur erreichbare Zustände!

▶ $q_D = ECLOSE(\{0\}) = \{0, 1, 2\} := A$

- $\delta_D(q_D, a) = ECLOSE(\delta_E(0, a) \cup \delta_E(1, a) \cup \delta_E(2, a)) = ECLOSE(\{0, 3\}) = \{0, 1, 2, 3\} := B$

- $\delta_D(q_D, b) = ECLOSE(\delta_E(0, b) \cup \delta_E(1, b) \cup \delta_E(2, b)) = ECLOSE(\{0, 3\}) = \{0, 1, 2, 3\} (=B)$

- $\delta_D(q_D, c) = ECLOSE(\delta_E(0, c) \cup \delta_E(1, c) \cup \delta_E(2, c)) = ECLOSE(\{0\}) = \{0, 1, 2\} (=A)$

Teilmengenkonstruktion (2)

▶ $B = \{0, 1, 2, 3\}$

- $\delta_D(B, a) = ECLOSE(\delta_E(0, a) \cup \delta_E(1, a) \cup \delta_E(2, a) \cup \delta_E(3, a))$
 $= ECLOSE(\{0, 3\}) = \{0, 1, 2, 3\} (=B)$
- $\delta_D(B, b) = ECLOSE(\delta_E(0, b) \cup \delta_E(1, b) \cup \delta_E(2, b) \cup \delta_E(3, b))$
 $= ECLOSE(\{0, 3\}) = \{0, 1, 2, 3\} (=B)$
- $\delta_D(B, c) = ECLOSE(\delta_E(0, c) \cup \delta_E(1, c) \cup \delta_E(2, c) \cup \delta_E(3, c)) =$
 $ECLOSE(\{0\}) = \{0, 1, 2\} (=A)$

Also: D hat nur zwei erreichbare Zustände!

▶ $F_D = \{\{0, 1, 2, 3\}\} = \{B\}$

Ergebnis der Teilmengenkonstruktion

$D=(Q_D, \Sigma, \delta_D, q_D, F_D)$ mit

- ▶ $Q_D=\{A,B\}$
- ▶ Σ wie gehabt
- ▶ δ_D nach Tabelle
- ▶ $q_D=A$
- ▶ $F_D=\{B\}$

δ_D	a	b	c
$\rightarrow A=\{0,1,2\}$	B	B	A
$*B=\{0,1,2,3\}$	B	B	A

Erinnerung: Theorem 2

Theorem 2: Seien $L_1, L_2 \in \Sigma^*$ reguläre Sprachen.

- (a) $\overline{L_1}$ ist eine reguläre Sprache. ✓
- (b) $L_1 \cup L_2$ ist eine reguläre Sprache. ✓
- (c) $L_1 \cap L_2$ ist eine reguläre Sprache. ✓
- (d) $L_1 \circ L_2$ ist eine reguläre Sprache. ⇐
- (e) L_1^* ist eine reguläre Sprache. ⇐
- (f) Jede endliche Sprache ist regulär. ✓

Beweis (Theorem 2(d))

Behauptung: Seien $L_1, L_2 \in \Sigma^*$ reguläre Sprachen. Dann gilt: $L_1 \circ L_2$ ist eine reguläre Sprache.

Beweis: Nach Theorem 3 existieren ϵ -NEAs

$A = (Q_A, \Sigma, \delta_A, q_A, F_A)$ mit $L_1 = L(A)$ und

$B = (Q_B, \Sigma, \delta_B, q_B, F_B)$ mit $L_2 = L(B)$.

Sei o.B.A. $Q_A \cap Q_B = \emptyset$, $|F_A| = \{f_a\}$ und $\delta_A(f_a, a) = \{ \}$ für alle $a \in \Sigma$.

Beweis fortgesetzt

Betrachte $E=(Q_A \cup Q_B, \Sigma, \delta, q_A, F_B)$ mit

$$\delta(q, x) = \begin{cases} \delta_A(q, x) \cup \{q_B\} & \text{wenn } q \in F_A, x = \epsilon \\ \delta_B(q, x) & \text{wenn } q \in Q_B \\ \delta_A(q, x) & \text{sonst} \end{cases}$$

Dann gilt $L(E) = L_1 \circ L_2$.

q.e.d.

Beweis (Theorem 2(e))

Behauptung: Sei $L_1 \in \Sigma^*$ eine reguläre Sprache. Dann gilt: L_1^* ist eine reguläre Sprache.

Beweis: Nach Theorem 3 existiert ϵ -NEA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ mit $L_1 = L(A)$. Sei o.B.A. $|F| = \{f\}$ und $\delta(f, a) = \{\}$ für alle $a \in \Sigma$.

Betrachte $E = (Q \cup \{q_0'\}, \Sigma, \delta', q_0', F \cup \{q_0'\})$ mit

$$\delta'(q, x) = \begin{cases} \{\} & \text{wenn } q = q_0', x \neq \epsilon \\ q_0 & \text{wenn } q = q_0', x = \epsilon \\ \delta(q, x) \cup \{q_0\} & \text{wenn } q \in F, x = \epsilon \\ \delta(q, x) & \text{sonst} \end{cases}$$

Dann gilt $L(E) = L_1^*$

q.e.d.

Reguläre und andere Sprachen

Verschiedene äquivalente Klassen von Automaten

- ▶ DEAs, NEAs, ϵ -NEAs

Reguläre Sprachen:

- ▶ Zeige: Es existiert ein endlicher Automat (Klasse egal)
- ▶ Oft einfacher: “Komfortablere” Automaten

Nichtreguläre Sprachen:

- ▶ Zeige: Es gibt keinen Automaten in einer der Klassen
- ▶ Oft einfacher: Es gibt keinen DEA

Das Pumping Lemma für reguläre Sprachen

Theorem 5: Sei L eine reguläre Sprache über Σ^* . Dann existiert ein $n \in \mathbf{N}$ so dass für alle $w \in L$ mit $|w| \geq n$ gilt:

- ▶ w kann in $x, y, z \in \Sigma^*$ zerlegt werden, also $w = xyz$
- ▶ $y \neq \epsilon$ (y ist nicht das leere Wort)
- ▶ $|xy| \leq n$
- ▶ $xy^kz \in L$ für alle $k \in \mathbf{N}_0$ (w kann “gepumpt” werden)

n hängt von L ab und heißt die “pumping-Konstante” von L .

Pumping-Lemma: Beweisidee

Vergleiche Theorem 1.

- ▶ Wenn L regulär, dann existiert (minimaler) DEA A mit Zustandsmenge Q , der L akzeptiert.
- ▶ Betrachte $n = |Q| + 1$
- ▶ Dann muss A beim Abarbeiten eines Wortes w mit Länge n einen Zustand zweimal durchlaufen
- ▶ Diese Schleife entspricht dem Wort y in der Zerlegung
- ▶ Der Endzustand des Automaten ist unabhängig davon, wie oft diese Schleife durchlaufen wird

Pumping-Lemma: Anmerkungen

Das Lemma gilt trivial für endliche Sprachen:

- ▶ Wähle n als die Länge des längsten Worts in L

Das Lemma macht eine Aussage über **reguläre Sprachen**

- ▶ Wenn L regulär, dann kann L gepumpt werden
- ▶ Umkehrschluss: Wenn L nicht gepumpt werden kann, dann ist L nicht regulär
- ▶ **Falsch**: Wenn L gepumpt werden kann, dann ist L regulär!
 - Es gibt nichtreguläre Sprachen, die gepumpt werden können!

Ende

Aufgaben

Sei $\Sigma = \{a, b\}$. Welche der folgenden Sprachen sind regulär?
Beweisen Sie Ihre Behauptungen.

(a) $L_1 = \{a^{3n}b^n \mid n \in \mathbf{N}\}$

(b) $L_2 = \{a^{3n}a^n \mid n \in \mathbf{N}\}$

(c) $L_3 = \{a^{2^n} \mid n \in \mathbf{N}\}$

(d) $L_4 = \{a^n b^m \mid n, m \in \mathbf{N}, n > m\}$

(e) $L_5 = \{waaaxabaybbbz \mid w, x, y, z \in \Sigma^*\}$